

ANEL AGFE



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto desenvolvido de forma a proporcionar a acomodação e a fixação de elementos (alças plásticas para fio FE; esticadores plásticos para fio FE;) que realizam a ancoragem e terminação de fios telefônicos externos.



APLICAÇÃO

O Anel de Distribuição AGFE é utilizado na instalação e passagens de fios externos ou drops ópticos e é fixado no poste com Fita e Fecho de Aço Inoxidável de 19 mm (3/4"). Os Anéis AGFE também são utilizados para guiar os fios externos ou drops ópticos na saída dos terminais TAR ou CTO.

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO

| | |
|--------------------|------|
| Comprimento | 44mm |
| Altura | 52mm |
| Espessura | 4mm |

MATERIAL

O Anel de Distribuição AGFE é fabricado em aço carbono SAE 1010/1020 com acabamento galvanizado por imersão a quente.

EMBALAGEM

O acondicionamento é feito em saco plástico resistente contendo 500 unidades. Na embalagem de acondicionamento consta externamente uma etiqueta com as seguintes informações: Nome ou marca do fabricante, a designação do produto, quantidade de peças contidas na embalagem e o peso.

MARCAÇÃO

Os Anéis Guia AGFE são marcados com o nome ou marca do fabricante, não alteram as características da peça, nem deformação de modo que venha a prejudicar sua instalação.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

Toda a superfície está protegida pelo processo de zincagem por imersão a quente, sendo que a espessura da camada de zinco uniforme é de no mínimo 36 (micrometro).

REQUISITOS FUNCIONAIS

O Anel Guia AGFE foi submetido aos ensaios de composição química, preece, aderência da camada de zinco e espessura da camada de zinco, atendendo os requisitos estabelecidos.

**RUA SÃO JOÃO PAULO II, Nº 495
BAIRRO JARDIM BOM JESUS
TELEDO - MG - CEP:37.630-000
(35) 98423-9152
COMERCIAL@N3RPLASTICOS.COM.BR**